

Aumento de la productividad para documentos empresariales

Tecnología de captura distribuida de otro nivel

Escáneres documentales FUJITSU fi-7460 y fi-7480

- **Efectividad.** Introducen información fácilmente en el flujo de trabajo de su empresa
- **Protección.** Tratan los documentos empresariales con un cuidado excepcional
- **Versatilidad.** Escanean documentos de una gran variedad de tipos, tamaños y calidades
- **Tamaño compacto.** Espacio mínimo para conseguir un escritorio productivo



shaping tomorrow with you

FUJITSU



Gran alcance, tamaño pequeño

Comience la transformación digital de su empresa con los escáneres de escritorio fi-7460 y fi-7480, versátiles y compactos.

- Aumente la productividad, la colaboración y la satisfacción del cliente
- Cumpla los requisitos de conformidad legales y normativos, así como los objetivos de recuperación ante desastres
- Ahorre espacio y dinero
- Abordar la gestión de la sostenibilidad

Los modelos fi-7460 y fi-7480 resultan perfectos para la oficina al ser los escáneres de formato A3 más pequeño de su gama*, capaces de escanear incluso documentos de tamaño A2 y A1. Su capacidad versátil de alimentación incluye los tamaños normales desde A8 hasta A3, y se amplía a documentos A2 y A1 plegados, así como a tarjetas de plástico pequeñas. Para una mayor versatilidad, la captura de lotes mixtos de papel elimina la necesidad de clasificar sus documentos por formatos.

Escaneo rápido de documentos variados

El modelo fi-7460 escanea a una velocidad elevada de 60 ppm/120 ipm y el fi-7480 es incluso más rápido, con una velocidad de 80 ppm/160 ipm (A4, horizontal, color, 200/300 ppp). La reactivación desde el modo de suspensión de ahorro energético tarda 1 segundo como máximo, así que podrá escanear al momento y continuar trabajando sin esfuerzo, pausas ni interrupciones.

Los documentos pueden ser delgados o gruesos; los fi-7460 y fi-7480 pueden manejarlos. Su mecanismo de alimentación de papel permite trabajar de forma fiable con grosores del papel de 27 a 413 g/m².

Escaneado ininterrumpido de volúmenes grandes

Es posible escanear cientos de documentos sin interrupción gracias a su alimentador automático de documentos de 100 hojas (A4 de 80 g/m²). Además es posible añadir más documentos mientras se realiza el proceso de captura o sacarlos en la misma rutina de captura y archivo. Los problemas desaparecen.

Supervisión y administración sin complicaciones

La pantalla LCD mejorada con retroiluminación del panel de operaciones pone a su alcance información inmediata, como la configuración del escáner, el estado de funcionamiento y un contador de papel. Además, desde el panel de usuario es facilísimo activar rutinas de escaneo predefinidas que se crean con la potente solución PaperStream Capture incluida en el paquete.



Panel de operaciones con LCD integrada y mejorada con retroiluminación

En términos de tamaño total (sin incluir las bandejas de entrada y salida ni las piezas proyectadas) de un escáner de imágenes de tipo ADF compatible con formato A3 y velocidad de digitalización de 40 ppm o superior en A4 horizontal (según el estudio de PFU LIMITED, con fecha de 1 de marzo de 2017)



fi-7460: A4 vertical a 200/300 ppp y 50 ppm/100 ipm
fi-7480: A4 vertical a 200/300 ppp y 65 ppm/130 ipm
Captura de lotes mixtos; Coloca hasta 100 hojas al mismo tiempo; añade documentos mientras se realiza el proceso de captura

El rendimiento de alta velocidad mediante la interfaz USB 3.0, ideal para capturar imágenes de gran formato, y el procesamiento múltiple de PaperStream, crean hasta tres imágenes independientes de cada documento simultáneamente y sin demoras.



Alimentación de papel fiable e intuitiva

Los escáneres fi-7460 y fi-7480 incluyen funciones exclusivas para mejorar el procesamiento y lograr un escaneo sin interrupciones. Estos dispositivos representan un importante avance tecnológico, al lograr el mejor rendimiento de alimentación en su clase, que iguala e incluso supera a otros modelos de séptima generación de menor escala. Innovaciones como Intelligent Sonic Paper Protection (iSOP) y la tecnología de reducción de alineación de la serie fi de Fujitsu facilitan enormemente el escaneo de lotes mixtos en computadoras de escritorio. Gracias a estos escáneres avanzados podrá minimizar el tiempo y el esfuerzo previo al procesamiento en toda la rutina de captura.

iSOP es una función exclusiva de protección de papel basada en sensores acústicos que reduce el riesgo de que los documentos sufran daños durante la captura de imágenes. Al detectar el sonido del movimiento del papel, iSOP deja de alimentar hojas en cuanto nota un ruido irregular.

La reducción de alineación, otra innovación basada en sensores, elimina el riesgo de que se transfieran errores físicos de alineación de una hoja de un lote mixto a la siguiente.

Estas tecnologías avanzadas se combinan con funciones probadas como el rodillo de freno, que separa cada documento para permitir una digitalización perfecta. Asimismo, cada guía lateral de la bandeja de entrada se mueve de forma independiente, lo que facilita el ajuste preciso del ancho del documento.

Gestión global en un solo lugar

El software de administración central del escáner permite que los modelos fi-7460 y fi-7480 se administren y mantengan con otros escáneres de Fujitsu desde una única ubicación. La gestión y la administración remotas suponen menor tiempo de inactividad del escáner en cualquier parte del mundo, además de permitir el útil control de ubicación cruzada sobre la base instalada de dispositivos de captura.

Opciones



Post Imprinter (fi-748PRB)

Localice el original del documento escaneado siempre que lo necesite. La unidad opcional "imprinter" imprime marcadores de identificación, como fechas, códigos alfanuméricos y símbolos en el reverso de los documentos originales.

{Número de Parte – PA03710-D201}



Escáneres profesionales junto con el mejor software de captura documental de Fujitsu



PaperStream IP

Driver para mejorar la calidad de imágenes

- Escáneres compatibles con TWAIN e ISIS
- Mejora y optimización de documentos digitalizados
- Reconocimiento de códigos de barras y patch codes
- Perfiles de escaneo predefinidos y personalizados para tareas rutinarias
- Asistencia al usuario mediante 'Digitalización Asistida'
- Recorte, alimentación, detección de color y eliminación de páginas en blanco automático



PaperStream Capture

Soluciones profesionales de captura documental

- Captura por lotes con tan solo pulsar un botón
- Digitalización rápida, visualización de imágenes en tiempo real, detección de códigos de barras e indexación
- El software PaperStream IP mejora las imágenes de forma automática y la aplicación PaperStream Capture garantiza una alta calidad de documentos digitalizados
- Digitalizar-comprobar-indexar-publicar en una sola rutina optimizada, que cada usuario puede realizar fácilmente
- Asistencia al usuario mediante 'Digitalización Asistida', y donde sea necesario, cambiar la configuración instantáneamente

Especificaciones

Modelo	fi-7460	fi-7480
Tipo de escáner	ADF	
Modos de digitalización	A una cara / A dos caras, Color / Escala de grises / Monocromo	
Tipo de sensor de imagen	CCD color x 2	
Fuente de luz	Matriz de LED blancos x 4	
Tamaño del documento	Mínimo: 50,8 x 69 mm / Máximo: 304,8 x 431,8 mm Escaneo de página larga 304,8 x 5588 mm ^{*1}	
Grosor de papel	27 a 413 g/m ² / soporta 128 a 209 g/m ² para tarjetas rígidas tamaño A8 (ADF): Vertical / Horizontal, 1,4 mm grosor o inferior ^{*2}	
Velocidad de digitalización (A4 horizontal) ^{*3} Color / Escala de grises / Monocromo ^{*5}	60 ppm, 120 ipm (200, 300 ppp)	80 ppm, 160 ipm (200, 300 ppp)
Velocidad de digitalización (A4 vertical) ^{*3} Color / Escala de grises / Monocromo ^{*5}	50 ppm, 100 ipm (200, 300 ppp)	65 ppm, 130 ipm (200, 300 ppp)
Capacidad del alimentador ^{*6}	100 hojas (A4: 80 g/m ²)	
Ciclo Diario	18.000 páginas al día	24.000 páginas al día
Colores de fondo	Blanco / negro (seleccionable)	
Resolución óptica	600 ppp	
Resolución de salida ^{*7} Color / Escala de grises / Monocromo	50 a 600 ppp (ajuste por incrementos de 1 ppp), 1200 ppp ^{*8}	
Formato de salida	Color: 24 bits Escala de grises: 8 bits Monocromo: 1 bits	
Interfaz ^{*9} / Forma del conector	USB 3.0 (compatible USB 2.0 / USB 1.1) / USB: B type	
Funciones de procesamiento de imagen	Salida multi-imagen, detección de color automático, detección de páginas en blanco, umbral dinámico (iDTC), DTC avanzado, SDTC, difusión de errores, recorte de pantalla, énfasis, semitonos, separación de colores (ninguno / rojo / verde / azul / blanco / saturación / personalizado), salida sRGB, eliminación de agujero perforadora, recorte de luegeta de índice, división de imagen, recorte automático, corrección de borde, enderezamiento, reducción de rayas verticales, recorte, interpolación, umbral estático	
Requisitos de alimentación	CA 100 a 240 V, ±10%	
Consumo	En funcionamiento: 36 W o menos (Modo inactivo: 1,4 W o menos) Modo en espera automático (APAGADO): 0,35 W o menos	En funcionamiento: 43 W o menos (Modo inactivo: 1,4 W o menos) Modo en espera automático (APAGADO): 0,35 W o menos
Entorno operativo	Temperatura: 5 a 35 °C, Humedad relativa: 20 a 80% (Sin condensación)	
Dimensiones (An. x Pr. x Al. unidad base) ^{*10} / Peso	380 x 209 x 168 mm / 7,6 kg	
Software incluido / drivers	Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Guía de Recuperación de Error, ScanSnap Manager para Serie fi, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scan to MS SharePoint de Microsoft, Scanner Central Admin	
Environmental compliance	ENERGY STAR [®] / RoHS ^{*11}	
Sistemas operativos compatibles	Windows [®] 10 (32-bit/64-bit), Windows [®] 8.1 (32-bit/64-bit), Windows [®] 7 (32-bit/64-bit), Windows Server [®] 2016 (64-bit), Windows Server [®] 2012 R2 (64-bit), Windows Server [®] 2012 (64-bit), Windows Server [®] 2008 R2 (64-bit), Windows Server [®] 2008 (32-bit/64-bit)	
Garantía	3 Meses	

- *1 Puede escanear documentos de mayor longitud que el tamaño A4. Cuando se utiliza PaperStream IP (TWAIN/ISIS) para escanear a 200 ppp, la longitud máxima de escaneo es de 5588 mm
- *2 Capaz de escanear hasta 3 tarjetas a la vez. (Nota: no soporta alimentación de tarjetas de estampación múltiple.)
- *3 Las velocidades reales de escaneo se verán afectadas por los tiempos del procesamiento de software y de la transmisión de datos.
- *4 Cifras de JPEG comprimido.
- *5 Cifras de TIFF G4 comprimido.
- *6 La capacidad máxima varía, dependiendo del peso del papel.
- *7 Las resoluciones máximas de salida podrían variar, en función del tamaño del área de captura y de si el escáner realiza la digitalización a una cara o a dos caras.
- *8 Pueden producirse limitaciones para el escaneo debidas al modo de escaneo, al tamaño del documento y a la memoria disponible cuando se escanee a resoluciones elevadas (600 ppp o superiores).
- *9 La conexión con USB3.0 / 2.0 requiere el puerto USB y el concentrador para soportar USB3.0 / 2.0. Observar también que la velocidad de escaneo se reduce cuando se utiliza USB1.1.
- *10 Excluido el alimentador de papel ADF y el apilador.
- *11 PFU LIMITED, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos de RoHS (2011/65/EU)

Consumibles y opciones	Número de Parte	Comentarios
Kit de Mantenimiento	IMP-CG01000-288201	1 x Pick Roller; 1 x Brake Roller; vida máxima útil de 200.000 páginas
Post Imprinter (fi-748PRB)	PA03710-D401	Imprime hasta 40 caracteres alfanuméricos en el lado posterior de documentos escaneados

Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fujitsu do Brasil Ltd.
Condominio Edifício Fujitsu
R. Treze de Maio, 1633
Bela Vista, Sao Paulo -
SP, 01327-905, Brasil
+55 11 3265-0880

